



Z f

MAKE IT ICONIC

Zijn fraaie uiterlijk. Zijn sterke prestaties. Zijn mooie creaties. Creëer iets unieks met de Nikon Z f. Schitterende full-frame beeldkwaliteit voor je eigen stijl.

KENMERKEN

MECHANISCHE INSTELSCHIJVEN VAN MESSING

Draai aan de bovenste instelschijven van de camera om ISO, sluitertijd of belichtingscorrectie in te stellen.

VOLLEDIG DRAAIBARE KANTELBARE MONITOR MET AANRAAK-FN

Fotografeer vanuit elke hoek en gebruik aanraak-Fn om belangrijke functies toe te wijzen aan negen aanpasbare gebieden.

24,5 MP FULL-FRAME SENSOR EN EXPEED 7

Heldere, scherpe beelden, zelfs bij opnamen met hoge ISO-waarden tot maximaal 64000 voor foto's en 51200 voor video.

UITSTEKENDE VIBRATIEREDUCTIE

Stabiele opnamen dankzij de beeldstabilisatie in de camera van 8,0 stops en scherpstelpunt VR, waardoor het VR-effect wordt gecentreerd op je actieve scherpstelpunt.^{1,2}

INDRUKWEKKENDE SCHERPSTELLING

Leg elk onderwerp vast met 299 automatische veld-AF-punten of 77 aangepaste breedveld-AF-patronen voor foto's (en 66 voor video). Deep-learning AF zorgt voor nauwkeurige detectie voor het volgen van onderwerpen.

ONDERWERPDETECTIE ZELFS BIJ HANDMATIGE SCHERPSTELLING

Bij handmatige scherpstelling kan de Z f je onderwerp herkennen en wordt het scherpstelpunt er automatisch naartoe verplaatst.

ADEMBENEMENDE DETAILS MET PIXEL-SHIFT

Combineer tot 32 opnamen met ultrahoge resolutie en spectaculaire kleurproductie.³

VOOR-ONTSPAN OPNAMEN

Verras jezelf met de momenten die je niet hebt gezien. Neemt maximaal een seconde op voordat je de ontspanknop helemaal hebt ingedrukt.⁴

MONOCHROOM PROFIELEN

Door de B/W knop om te schakelen kun je direct je beelden in zwart-wit schieten.

FILMISCHE VIDEO

Neem 4K Ultra HD-video op met 60p/30p/24p.^{5,6} Maak extreme slow-motion-films in Full-HD/120p.

ONTWORPEN OM OVERAL MEE NAAR TOE TE NEMEN

Geweldige weerbestendige afdichting. Koudebestendig tot 0° C.

¹ 8,0 stops vibratiereductie, gemeten met de telestand van de NIKKOR Z 24-120mm f/4 S. Op basis van CIPA-normen.

² Scherpstelpunt VR is beschikbaar in de fotostand wanneer er een NIKKOR Z-objectief zonder ingebouwde VR wordt gebruikt. Scherpstelpunt VR is niet effectief als er meerdere scherpstelpunten worden weergegeven.

³ Voor beelden met een hoge resolutie voor pixel-shift is het gebruik van de NX Studio-software van Nikon vereist.

⁴ Voor-ontspan opnamen kunnen alleen worden ingesteld wanneer je opnamen maakt met snelle beeldvastlegging+, waarmee continu-opnamen tot 30 beelden per seconde mogelijk zijn.

⁵ 4K UHD-video-opnamen oversampled van 6K zijn beschikbaar bij opnamen met een beeldsnelheden van 30p/25p/24p in het FX-beeldveld.

⁶ 4K/60p-video-opnamen zijn beschikbaar in de stand DX-uitsnede.



Z f

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



SMALLRIG-GRIP VOOR NIKON Z F



VATTINGADAPTER FTZ II



SPEEDLIGHT SB-5000



BATTERIJLADER MH-34



OPLAADBARE LI-IONBATTERIJ EN-EL15C

TECHNISCHE SPECIFICATIES Z f

Type	Systeemcamera
Objectiefvatting	Nikon Z-vatting
Beeldsensor	FX, CMOS
Effectieve pixels	24,5 miljoen
Kaartsleuf	Twee kaartsleuven; 1 SD-kaart (Secure Digital) en 1 micro SD-kaart (Secure Digital)
Zoeker	OLED van 1,27 cm met circa 3.690.000 beeldpunten (Quad VGA) OLED elektronische zoeker met kleurbalans en automatische en handmatige helderheidsinstelling met 13 niveaus
Compatibele objectieven	NIKKOR-objectieven met Z-vatting. NIKKOR-objectieven met F-vatting (vattingadapter vereist, er kunnen beperkingen gelden)
Type sluiters	Elektronisch gestuurde, verticaal bewegende, mechanische sluiters; elektronische eerste-gordijnsluiters, elektronische sluiters
Sluittijd	Toegankelijk via de instelschijf voor de sluitertijd: $\frac{1}{8000}$ tot 4 s in stappen van 1 LW, Bulb, Tijd, X (flitsynchronisatie). Toegankelijk via de hoofdinstelelschijf: $\frac{1}{8000}$ tot 30 s in stappen van $\frac{1}{3}$ LW (uitbreidbaar tot 900 s in stand M), Bulb, Tijd, X (flitsynchronisatie)
Continue opnamesnelheid	Tot 30 bps. Continu lage snelheid: circa 1 tot 7 bps. Continu hoge snelheid: circa 7,8 bps. Continu hoge snelheid (uitbreidbaar): circa 14 bps. Snelle beeldopnamen (C30): circa 30 bps
ISO-gevoeligheid	ISO 100 tot 64000 (kies een stappengrootte van $\frac{1}{3}$ en 1 LW); kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,7 of 1 LW (ISO 50 equivalent) onder ISO 100 of tot circa 0,3, 0,7, 1 of 1,7 LW (ISO 204800 equivalent) boven ISO 64000; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is beschikbaar*
Autofocussysteem	Hybride fase-detectie/contrast-AF met AF-hulplicht
Flitsregeling	DDL: i-DDL-flitssturing; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits wordt gebruikt bij matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits bij spotmeting
Film - Beeldformaat (pixels) en beeldsnelheid	3840 x 2160 (4K UHD): 60p/50p/30p/25p/24p 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p**
Bestandsindeling	MOV, MP4
Videocompressie	H.265/HEVC (8-bits/10-bits), H.264/AVC (8-bits)
Audio-opnameapparaat	Ingebouwde stereomicrofoon of externe microfoon met dempingsoptie; instelbare gevoeligheid
Monitor	8 cm diagonaal, circa 2.100.000 beeldpunten, kantelbaar TFT-aanraakgevoelig LCD-scherm met 170° kijkhoek, circa 100% beelddekking en kleurbalans en handmatige helderheidsinstelling met 15 niveaus.
Externe interface	Type C SuperSpeed USB-aansluiting; aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen, HDMI-aansluiting type D, aparte stereo-in-/uitgang mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Draadloze verbinding	WI-FI®/BLUETOOTH®
Batterij	Eén EN-EL15c oplaadbare Li-ionbatterij. EN-EL15b en EN-EL15a-batterijen kunnen worden gebruikt in plaats van de EN-EL15c. Houd er echter rekening mee dat er op één lading minder foto's kunnen worden gemaakt dan met de EN-EL15c. De EH-8P lichtnetadapter kan alleen worden gebruikt om EN-EL15c en EN-EL15b-batterijen op te laden.
Lichtnetadapter	EH7P-lichtnetlaadadapters (apart verkrijgbaar), EH-8P-lichtnetadapters (apart verkrijgbaar); meegeleverde UCE25 USB-kabel vereist
Afmeting (b x h x d)	Circa 144 x 103 x 49 mm
Gewicht	Circa 710 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop en afdekkapje accessoireschoen; circa 630 gram (alleen camerabody)
Meegeleverde accessoires	BS-1 afdekkapje accessoireschoen (op de camera bevestigd), DK-33 rubberen oogschelp (op de camera bevestigd), BF-N1 bodydop, EN-EL15c oplaadbare Li-ionbatterij met afdekkapje, AN-DC27 riem, UC-E25 USB-kabel
EAN-code	4960759913760
Materiaalcode	VOA120AE

* De ISO-gevoeligheid wordt beperkt van 400 tot 64000 wanneer HLG is geselecteerd als toonstand.

** Werkelijke beeldsnelheid voor 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps.

Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze folder. Het uiterlijk, de specificaties en de prestaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. September 2023 © Nikon Corporation.



© Lucy Hamidzadeh

Z f

24,5 MP | FULL-FRAME SENSOR | KANTELBAAR SCHERM | 8 STOPS VR | KLASSIEK ONTWERP

